



Fenêtre de marquage 50x60 mm
Poids avec câble 4,6 Kg
Poids sans le câble 3,8 kg

Rozměry : d x š x v

154mm x 140 x 214mm

Napájení:

- Integrované do řídicí jednotky 90 až 240 V

Prostředí:

- Směrnice o strojních zařízeních: 98/37/ES
- Směrnice EMC: 2004/108/ES
- Směrnice pro nízkonapěťová zařízení: 2006/95/ES
- Směrnice FCC - kapitola 15
- Provozní teplota:
0 až 45° C (32 °F až 115° F)

Technické údaje:

- Výška programovatelného značení 0,5mm až 59,9mm inkrementací po 0,1mm
- Oblast značení: 50 x 60 mm
- Bodové rozteče písma 5x7 ; 9x13 a souvislá čára
- Alfanumerické značení (velká a malá písmena, symboly, loga, sériová čísla).
- Časování a programování podle směn
- Úhlové, kruhovitě a obvodové značení
- Autonomní režim
- Podřízený režim:
⇒ RS 232
⇒ Mikrokontakt
- Nastavitelná síla úderu
- Grafická funkce "Easy shift"
- **id!** Systém inteligentního značení



Zvláštní příslušenství:

- Programy: Technolog ; Technoprod ; Technosave
Technowindows ; Technomatrix ; Techno IO
- 1 kabel 5 / 10 m
- RJ 45 (Ethernet)
- Zesílená nosná deska

Dodáváno s:

- 1 stíněný 3 m kabel
- 1 kryt na ochranu mechaniky
- 1 stíněný kabel 3 vstupy/3 výstupy 10 m

* existuje v širokém a extra širokém provedení